

چیلرهای اسکرال مادولار کندانسور هوایی میدیا

Midea Air - Scroll Modular Chillers



مشخصات	مدل		MGB-F25W/RN1		MGB-F30W/RN1		MGB-F55W/RN1		MGB-F65W/RN1		MGB-F130W/RN1		MGB-F200W/RN1	
			MGB-D25W/RN1	MGB-D30W/RN1	MGB-D30W/RN1	MGB-D30W/RN1	MGB-D65W/RN1	MGB-D65W/RN1	MGB-D65W/RN1	MGB-D65W/RN1	MGB-F130W/RN1	MGB-F130W/RN1	MGB-F200W/RN1	MGB-F200W/RN1
ظرفیت سرمایشی	kw		25	30	55	65	130	185						
ظرفیت گرمایشی	kw		29.5	32	59	69	138	200						
مشخصات الکتریکی	V/ph/Hz		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50	
توان مصرفی (KW)	سرمایش		9.3	10	17.5	20.4	40.8	63						
میرد	گرمایش		9.2	9.8	18.3	21.5	43	61						
تعداد و نوع کمپرسور	تعداد فن		1	1	2	2	4	6						
	نوع		-	-	Copper-Fin-Coil									
کندا نسور	نوع		mm	mm	DN100	DN100	DN65	DN80						
	سایز لوله، رفت و برگشت		60	60	15	15	25	30						
اوپر اتور	حجم جریان آب		m ³ /hr	4.4	5.2	9.4	22.4	31.8						
	نوع		tube in tube(double pipe)	1865/841/1514	1880/900/2000	1880/900/2000	2000/1685/2090	2110/2000/2850						
ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)	افت فشار		kPa	60	60	15	30							
	نوع		mm	1865/841/1514	1880/900/2000	1880/900/2000	2000/1685/2090	2110/2000/2850						
وزن خاص	وزن خاص		Kg	380	380	580	1730							
	وزن در حال کارکرد		Kg	400	400	650	2000							
شدت صدا	شدت صدا		db	65	65	67	74							
	دمای کارکرد بیرونی		°C	Cooling: 10~46 Heating: -10~21										

:Notes: Specifications are based on the following conditions

Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7° C, and outdoor ambient temp of 35°C DB

Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C

WB

مشخصات	مدل		MGB-F25W/R		MGB-F30W/R		MGB-F35W/R		MGB-F55W/R		MGB-F65W/R		MGB-F130W/R		MGB-F200W/S	
			MGB-D30W/R	MGB-D30W/R	MGB-F35W/R	MGB-F35W/R	MGB-F55W/R	MGB-F55W/R	MGB-F65W/R	MGB-F65W/R	MGB-F130W/R	MGB-F130W/R	MGB-F200W/S	MGB-F200W/S	MGB-F200W/S	MGB-F200W/S
ظرفیت سرمایشی	kw		25	30	35	35	55	65	130	185						
ظرفیت گرمایشی	kw		27	32	37	37	59	69	138	200						
مشخصات الکتریکی	V/ph/Hz		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50	
توان مصرفی (KW)	سرمایش		9.2	9.8	11.5	11.5	17	20.2	40.4	63						
میرد	گرمایش		9	9.6	11.3	11.3	16.8	19.8	39	61						
تعداد و نوع کمپرسور	تعداد فن		1	1	1	1	2	2	4	6						
	نوع		2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	4 x Fixed Speed Scroll	4 x Fixed Speed Scroll	6 x Fixed Speed Scroll	6 x Fixed Speed Scroll		
کندا نسور	نوع		mm	mm	DN40	DN40	DN100	DN100	DN65	DN80						
	سایز لوله، رفت و برگشت		60	60	15	15	25	30								
اوپر اتور	حجم جریان آب		m ³ /hr	4.4	5.2	9.4	22.4	31.8								
	افت فشار		KPa	60	60	15	30									
ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)	نوع		mm	1820x850x1514	1820x850x1514	1820x850x1514	1880x900x2000	1880x900x2000	2090x1685x2000	2090x1685x2000	2090x1685x2000	2090x1685x2000	2110x2000x2850	2110x2000x2850		
	نوع		mm	1820x850x1514	1820x850x1514	1820x850x1514	1880x900x2000	1880x900x2000	1880x900x2000	1880x900x2000	1880x900x2000	1880x900x2000	2090x1685x2000	2090x1685x2000		
وزن خاص	وزن خاص		kg	380	380	380	600	600	1150	1730						
	وزن در حال کارکرد		kg	400	400	400	670	670	1270	2000						
شدت صدا	شدت صدا		db	65	65	65	67	67	68	72						
	دمای کارکرد بیرونی		oC	Cooling: 10~46 Heating: -10~21												

:Notes: Specifications are based on the following conditions:

Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7° C, and outdoor ambient temp of 35°C DB

Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C WB



Technology Inspires Possibilities



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص) **بدر**

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان تهویه مطبوع مرکزی

میڈیا و کولرهای گازی **آکتریک**، **توشیبا**، **کریر** در ایران

تهران | خیابان شهید مطهری | خیابان ترکمنستان | شماره ۱۸

تلفن: ۶ - ۸۸۴۵۵۰۶۱ | نما بر: ۸۸۴۳۶۰۴۰

www.badrtech.com | info@badrtech.com